



## 规格参数

|            |   |
|------------|---|
| 型号         | LMBM36SL200   |
| <b>摄像机</b> |   |
| 传感器类型      | 1/2.8" 英寸SONY Starvis 背照式 CMOS 传感器                              |
| 最大分辨率      | 200万像素 1080P  |
| 传感器有效像素    | 1945(H)*1097(V)   |
| 视频编码格式     | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI                              |
| 信号系统       | PAL/NTSC  |
| 电子快门       | 自动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec                   |
| 最低照度       | 0.005Lux  |
| 信噪比        | ≥52dB   |
| 扫描方式       | 逐行扫描  |
| 视频输出       | 通过网络  |
| 硬复位键       | \   |
| <b>镜头</b>  |   |
| 镜头焦距       | 机板型镜头 2.8mm/F2.0  |
| 聚焦方式       | 定焦  |
| 镜头类型       | 定焦镜头  |
| 像素         | 300万高清镜头  |
| <b>夜视</b>  |   |
| 红外灯数量      | /   |
| 最大红外距离     | /   |
| 红外打开条件     | /   |
| 红外打开方式     | /   |
| <b>网络</b>  |   |
| 网络接口       | RJ-45 (10/100M以太网口)   |
| 无线传输       | /   |
| 接入标准       | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
| 网络协议       | 支持ONVIF 2.4   |
| P2P        | 支持二维码   |
| POE供电      | 可选, 支持 IEEE 802.3af   |
| 视频延时       | 0.3秒  |
| 主码流1       | 2048*1536@15fps   |
| 主码流2       | 1920*1080@30fps   |

|      |   |
|------|---|
| 主码流3 | 1280*720@30fps  |
| 子码流1 | 720*480@15fps<br>720*480@30fps  |
| 子码流2 | /   |
| 子码流3 | /   |
| 三码流  | 352*288@15fps<br>352*288@30fps  |
| 浏览器  | 支持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53), Mac Safari(低于 version 12) |
| 智能手机 | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad  |

## 摄像机功能

|             |   |
|-------------|---|
| 日夜模式        | 自动彩色  |
| 图像设置        | 饱和度/亮度/对比度/锐度, 镜像, 3D NR, 白平衡, FLK(闪烁控制)  |
| 星光          | /   |
| 走廊模式        | /   |
| 去雾模式        | 支持  |
| ROI (感兴趣区域) | 支持  |
| 背光补偿        | 支持  |
| 高动态范围       | /   |
| 宽动态         | 宽动态: 96dB   |
| 移动侦测        | 支持  |
| 隐私遮挡        | 3个矩形区域  |
| 录像模式        | NVR/CMS/Web/SD Card   |
| 语言          | 简体中文、繁体中文、英文、保加利亚文、波兰文、阿拉伯文、德文、俄文、法文、韩文、葡萄牙文、日文、土耳其文、西班牙文、希伯来文、意大利文、荷兰文、捷克文、越南文 |

## 接口

|         |            |
|---------|------------|
| 音频      | 双向音频       |
| 报警      | 1通道报警输入    |
| SD卡槽    | 最大支持 512GB |
| RS485接口 | /          |

## 常规

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 机身材质       | 金属                     |
| 支架         | /                      |
| IR-CUT双滤光片 | /                      |
| 工作温度       | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max  |
| 储存温度       | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max  |
| 电源规格       | DC12V±10%, 500mA       |
| 尺寸         | 36(W) x 36(H) x33(D)mm |
| 重量         | 300g                   |