



## 规格参数

型号	NVR3664L
<b>系统</b>	
主处理器	ARM Cortex A17 Quad-core Processor
操作系统	Embedded LINUX
<b>视频</b>	
输入	64CH(4000×3000, 3840×2160, 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc)
输出	1 VGA, 2 HD
<b>音频</b>	
输入	1 端口 RCA
输出	1 端口 RCA(线性, 1kΩ)
音频码率	64kbps
音频压缩标准	G711u, G711a, ADPCM_DVI4
<b>报警</b>	
传感器输入	16
输出	4
移动侦测	64 通道,移动侦测区域: 396 (22 × 18)
触发事件	录音, 电子邮件, FTP, 快照, 蜂鸣器和屏幕提示, 报警输出
<b>显示</b>	
HD 输出1	4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
HD 输出2	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
VGA	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
分屏显示	64CHxD1/36CHxD1/25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k/1CHx12MP
数码变焦	支持
OSD	摄像头标题, 时间, 记录, 运动检测, 事件报警
<b>录像</b>	
视频压缩	H265/H264/H265+/H264+
分辨率	12MP(4000×3000),4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720),D1(720×576/720×480)
录像分辨率	PAL:12MP@29×25fp,4k@35×25fp,5MP@58×25fp,4MP@64×25fp,3MP@64×25fp,1080P@64×25fp,960P@64×25fp,720P@64×25fp,D1@64×25fp NTSC:12MP@29×30fp,4k@35×30fp,5MP@58×30fp,4MP@64×30fp,3MP@64×30fp,1080P@64×30fp,960P@64×30fp,720P@64×30fp,D1@64×30fp
录像模式	手动定时、运动检测、报警输入、智能报警
<b>回放 &amp; 备份</b>	
本地同步回放	3CH 12MP@15fps, 4CH 4K@30fps, 6CH 5MP@30fps, 8CH 4MP@30fps, 10CH 3M@30fps, 16CH 1080P@30fps, 16CH 960P@30fps, 16CH 720P@30fps
解码能力	4CH 4K(3840×2160)@30fps
远程同步回放	支持

搜索模式	所有, 通道, 手动, 时间, 日期, 运动检测, 事件报警
回放功能	播放, 暂停, 停止, 倒带, 快放, 慢放, 全屏, 帧播放, 帧倒带, 数码变焦
备份方式	USB 设备/网络

## 网络

接口	2 RJ-45 10/100/1000Mbps 自适应以太网接口
传入带宽	300MB
网络功能	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p
Onvif版本	支持Onvif 2.8
浏览器	支持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53)
CMS 软件	支持 Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS
云支持(P2P)	支持
智能手机	支持iPhone, iPad, Android, Android Pad
POE供电	/
WIFI	/

## 存储

接口类型	8 SATA 硬盘接口 (3.5" SATA)
容量	最高可达48TB容量
eSATA	1 eSATA 接口

## 常规

语言	繁体中文、简体中文、英文、波兰语、捷克语、俄语、泰语、希伯来语、阿拉伯语、保加利亚语、德语、法语、葡萄牙语、突厥语、西班牙语、意大利语、匈牙利语、罗马尼亚语、韩语、荷兰语、希腊语、越南语
USB接口	2个USB 2.0接口,1个USB 3.0接口
RS485	2个端口
电源规格	AC 115 to230V,3A
工作环境	-10~55°C/10~90%
尺寸	2U, 440mm×450mm×95mm
重量	9.8Kg (无硬盘)